

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

# Ser avisado quando o seu site cai: uma verificação simples de disponibilidade

Automação e n8n

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1077

VERSÃO

v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

**MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1077>

# Ser avisado quando o seu site cai: uma verificação simples de disponibilidade

📁 Automação e n8n 📅 Criado em 10 de outubro de 2026 ↻ Atualizado em 18 de outubro de 2026 ⌚ 3 min de leitura



Para saber que o site caiu antes de um cliente lhe dizer, precisa de **algo que o visite de fora, de tempos a tempos, e o avise se não responder**. A regra que decide tudo: quem vigia não pode estar no mesmo servidor do que vigia. Se o servidor cair, o vigilante cai com ele e ninguém avisa ninguém.

## ? Onde pôr o vigilante

| Opção                               | Como funciona                                                                         | Cuidado                                                                     |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Um serviço de monitorização externo | Há vários, e visitam o seu endereço de vários sítios e avisam por e-mail ou mensagem. | Confirme no site de cada um o que é gratuito e com que frequência verifica. |
| Um script noutra servidor seu       | Um cron noutra plano ou num VPS faz o pedido e avisa.                                 | Tem de estar mesmo noutra máquina.                                          |
| O n8n num VPS                       | Um fluxo com agendador, pedido HTTP e aviso.                                          | Só serve se o VPS não for o mesmo que o site.                               |

## ➞ Um script de verificação, passo a passo

1 **Faça o pedido e leia o código.** Com `curl -s -o /dev/null -m 15 -w "%{http_code}" https://asuaempresa.co.mz/` obtém só o número da resposta, desistindo ao fim de 15 segundos. 200 é boa saúde.

2 **Compare com o esperado.** Se o código não for 200, ou se o pedido não responder no tempo dado, é um alerta.

**3 Confirme o conteúdo, não só o código.** Uma página de erro pode também responder 200. Procure no texto uma palavra que só existe quando o site está bem.

**4 Tente duas vezes antes de avisar.** Uma falha passageira não merece um alerta. Repita passado meio minuto e só avise se falhar outra vez.

**5 Envie o aviso para um canal que vê.** Um e-mail para uma caixa que não abre não serve. Uma mensagem no telemóvel serve: **alertas para o Telegram**.

**6 Agende a verificação** de poucos em poucos minutos, não a cada segundo. No cron, o sinal % tem de levar uma barra: `\%{http_code}`. Veja **a lista de verificação do cron**.

**! Um alerta que dispara por tudo deixa de ser lido.**

Se receber vinte avisos falsos, ignora o vigésimo primeiro, que é o verdadeiro. Ajuste o número de tentativas e a frequência até só avisar quando vale a pena.

Quando o aviso chega, o primeiro passo é perceber de que tipo de falha se trata: **erros do site explicados: 500, 403, 404, 508 e o que fazer**. Se a falha é do servidor e não do seu site, abra um pedido com a hora exacta e o que viu.



**Vigie também o que quebra em silêncio:**

O certificado a expirar, o domínio a caducar, o formulário de contacto. Uma verificação semanal a cada um poupa-lhe surpresas.

#### ⚡ RECOMENDADO

Quer um servidor seu para correr vigilantes e automações? Veja os planos de VPS.

 [Ver os servidores VPS →](#)

## Onde ver na sua conta

Dentro da sua conta consegue ver o que aconteceu depois: o **Uso de recursos** (Resource Usage) do cPanel mostra quando a conta bateu nos limites, e o registo de erros do site mostra os erros que ele devolveu. São registos que consulta, e vivem no mesmo servidor do site, por isso não lhe podem dizer que o próprio servidor está inalcançável. Para um alerta que lhe chegue mesmo nesse caso, precisa de algo de fora: um serviço de monitorização externo, ou um script noutra máquina sua, como um VPS (acesso total por SSH) que não seja o que aloja o site. Use os ecrãs da conta para descobrir porquê, e o vigilante externo para saber quando.


**VEJA TAMBÉM**[Erros do site explicados: 500, 403, 404, 508 e o que fazer](#)[Erro 503 e o resto da família 5xx: o que são e por onde começar](#)[Tarefas cron: para que servem e como criar uma](#)[Servidores VPS](#)**mozout****MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro  
Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, MoçambiqueCONTACTOS info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·  
www.mozout.co.mzHORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas  
Sábado & Domingo - FechadoVersão online deste  
documento

RLX-MZ-KB-1077 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 17:50