

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Cópias fora do servidor: enviar uma cópia para a nuvem, um bucket S3 ou o Google Drive

Cópias e Migração

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1233

VERSÃO

v2026.10.18

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1233>

Cópias fora do servidor: enviar uma cópia para a nuvem, um bucket S3 ou o Google Drive

 Cópias e Migração Criado em 10 de outubro de 2026 Atualizado em 18 de outubro de 2026 4 min de leitura

Uma cópia **fora do servidor** é a que sobrevive se perder a conta. Para a mandar para fora há cinco maneiras: um **plugin de cópias do WordPress** com destino na nuvem, um programa de cópias a correr no **seu computador ou num VPS** (o rclone é o mais conhecido), a opção de destino remoto da cópia completa do cPanel quando existir, um **script com rsync ou SFTP**, ou, simplesmente, descarregar e carregar à mão. Aqui fica a mecânica; os preços e as condições são os do fornecedor de armazenamento que escolher.

Para onde enviar

Destino	O que é	O que precisa de saber
Armazenamento de objectos compatível com S3	Um «bucket» (balde) numa conta de um fornecedor, que se usa por programa.	Quatro dados: o endereço do serviço (endpoint), a região, a chave de acesso e a chave secreta, mais o nome do bucket.
Google Drive e serviços de ficheiros semelhantes	Uma pasta numa conta pessoal ou de empresa.	A autorização faz-se por um início de sessão único, que dá ao programa um acesso renovável. Veja guardar ficheiros no Google Drive automaticamente .
Outro servidor, por SFTP	Um disco que é seu, noutra máquina.	O endereço, o utilizador e uma chave SSH. Veja transferências automáticas com SFTP e rsync .
Um disco externo ou o computador	A cópia local, não «fora» de verdade se estiver na mesma sala.	Um disco guardado noutra morada conta como «fora».

➞ Passo a passo

- 1 **Escolha o destino** e crie a conta ou o bucket. Se o fornecedor deixar, active a **conservação de versões** antigas: protege-o de uma cópia estragada que sobrescreve a boa.
- 2 **Crie uma chave só para isto.** Dê-lhe permissão apenas sobre esse bucket ou pasta, e nunca use a chave principal da conta.
- 3 **Teste com um ficheiro pequeno** antes de automatizar. Veja se chegou, se abre e se o tamanho bate certo.
- 4 **Automatize.** Com um plugin, é a opção «destino» do próprio plugin. Com o rclone, um comando agendado em `cron` (**tarefas agendadas**). Escolha uma hora calma.
- 5 **Confirme todas as semanas, nas primeiras semanas,** que o ficheiro do dia aparece no destino. É a falha silenciosa mais comum.
- 6 **Acrescente um aviso** se a cópia falhar, para não descobrir só quando precisa. Veja **ser avisado quando algo falha**.

➞ Um exemplo com o rclone

O rclone é um programa de terceiros, gratuito e de código aberto; não o vendemos e o suporte não o instala nem repara (**até onde vai o nosso suporte**). Corre no seu computador ou num VPS. Primeiro configura-se o destino de forma interactiva, depois copia-se:

```
rclone config
rclone copy /caminho/das/copias destino:nome-do-bucket/site --dry-run
rclone copy /caminho/das/copias destino:nome-do-bucket/site --progress
```

A primeira linha cria um destino com um nome que escolhe (aqui, «destino»). A segunda, com `--dry-run`, só mostra o que faria. A terceira copia. Para ler as cópias da sua conta partilhada, o rclone liga-se por SFTP; use o endereço e a porta de SSH que o seu painel indica.

- ! **«Copy» e «sync» não são o mesmo.**
O `rclone copy` acrescenta ao destino. O `rclone sync` faz o destino igual à origem, **apagando** lá o que já não existe cá. Se apagar um ficheiro por engano e sincronizar, apaga-o também da cópia. Para cópias de segurança, use `copy`.

**As chaves de acesso valem dinheiro e dados.**

Guarde-as num ficheiro com permissão 600, fora de `public_html`, e nunca num repositório público. Se uma ficar exposta, apague-a no fornecedor e crie outra.

**Pense onde ficam os dados.**

Se a cópia tem dados pessoais de clientes, o país do fornecedor de armazenamento é uma decisão de privacidade, não só de preço. Veja **protecção de dados no seu site**.

 PRECISA DE AJUDA?

Já tem o destino e a cópia não chega, ou não sabe por onde começar? Diga-nos o que usa.

 **Abrir um pedido de suporte** →

**Onde ver na sua conta**

Todos os planos de hospedagem têm uma cópia de segurança diária automática, com restauros sem custo. No cPanel, veja em **JetBackup** (ou no ecrã de cópias): lista os pontos de restauro disponíveis para a sua conta. Essa cópia é nossa e não substitui uma que guarde noutro lado, que é o assunto deste artigo. Saber se o seu cPanel oferece destino remoto na cópia completa é algo que se lê no ecrã, na página das cópias, que mostra as opções da sua conta. Se nenhuma servir, os outros caminhos do artigo continuam válidos: um plugin com destino na nuvem, o rclone a partir do seu computador ou de um VPS, ou descarregar e carregar à mão. Todos os nossos planos de hospedagem têm SSH (Terminal e Acesso SSH no cPanel, porta 2299), por isso o rclone pode ler as cópias por SFTP.

 VEJA TAMBÉM

A regra 3-2-1 aplicada a um site



Copiar ficheiros para outro servidor com o rsync, em segurança



Guardar ficheiros no Google Drive automaticamente



Cópias automáticas da sua aplicação: cron e mysqldump



**MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-1233 · v2026.10.18 · Gerado a 21/10/2026 17:50