

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Substituir endereços antigos na base de dados do WordPress sem a estragar

WordPress e CMS

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-1889

VERSÃO

v2026.10.15

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/1889>

Substituir endereços antigos na base de dados do WordPress sem a estragar

WordPress e CMS Criado em 15 de outubro de 2026 2 min de leitura



A resposta curta: quando muda o endereço do site (um domínio novo, ou de http para https), o WordPress continua a guardar o endereço antigo em **milhares de sítios** da base de dados: no texto das páginas, nas imagens, nas definições. Trocá-los exige uma ferramenta que respeite os dados «serializados». Um **REPLACE em SQL, à mão, pode partir o site**; use o WP-CLI ou um plugin próprio, depois de uma cópia.

Porque não se faz à mão

Método	Serve?
Editar página a página	Só para sites muito pequenos.
Um REPLACE em SQL (phpMyAdmin)	Não. Muitos dados ficam guardados com o tamanho do texto escrito dentro (serializados). Trocar o texto sem acertar o tamanho estraga a definição inteira.
WP-CLI: <code>wp search-replace</code>	Sim. Percebe os dados serializados e deixa ver o que mudaria antes.
Um plugin de procurar e substituir	Sim, se não tem SSH. Escolha um que trate dados serializados e que tenha «ensaio».

Com o WP-CLI (SSH), passo a passo

- 1

Faça uma cópia da base de dados e dos ficheiros: **O que copiar antes de atualizar.**
- 2

Ensaie sem gravar, na pasta do WordPress: `wp search-replace "http://antigo.com" "https://novo.com" --skip-columns=guid --dry-run`. Mostra, por tabela, quantas trocas faria.

3 Se os números fazem sentido, repita o comando sem o **--dry-run**.

4 Repita para as variantes do endereço (com e sem www, http e https), uma de cada vez.

5 Limpe a cache e abra o site: **LiteSpeed Cache**. Veja se há imagens partidas ou o aviso de conteúdo misto: **Conteúdo misto**.

! Deixe a coluna «guid» como está
(por isso o **--skip-columns=guid**): os GUID identificam cada artigo para os leitores de feeds e não devem mudar. E não corra a troca sem cópia: não há «anular». Para mudar o endereço do próprio site (não o que está nos conteúdos), veja **Mudar o endereço do site WordPress**.

💡 O caso completo, de um domínio para outro, está em **Mudar o WordPress para um domínio novo**. Se não tem o WP-CLI, veja **WP-CLI por SSH**.

PRECISA DE AJUDA?

Prefere que o façamos consigo? Abra um pedido com os dois endereços (o antigo e o novo).

 **Abrir pedido de suporte** →

VEJA TAMBÉM

Mudar o WordPress para um domínio novo sem perder nada



Ajustar o endereço do site WordPress, e o que parte quando se muda mal



Conteúdo misto depois de passar a HTTPS: o cadeado que não acende



WP-CLI por SSH: atualizar e reparar o WordPress a partir da linha de comandos



**MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-1889 · v2026.10.15 · Gerado a 21/10/2026 17:53