Mozout

Gerado a 13/11/2026 19:51

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Entregar a documentação da API a um programador: ligações a secções, Markdown e a especificação

WhatsApp e APIs

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-2743	v2026.11.13	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/2743

Entregar a documentação da API a um programador: ligações a secções, Markdown e a especificação

WhatsApp e APIs Criado em **13 de novembro de 2026** 2 min de leitura



A resposta curta: não precisa de explicar a API a quem vai programar. Basta enviar as **ligações certas**: a página de entrada, a área que interessa, as regras e a especificação. E uma chave **só para ele**, se for preciso testar, nunca a sua.

O que enviar, conforme o trabalho

Para quê	O que enviar
Começar	**A página inicial** e **Começar com a API**.
Uma tarefa concreta	A página da área, ou a ligação directa à operação.
Uma integração que não falhe	**As Regras da API**.
Importar nas ferramentas dele	A especificação OpenAPI, que está no fim da **Referência**.
Trabalhar com um assistente de IA	O ficheiro **llms.txt** e as versões Markdown das páginas.

Ligar a uma secção ou a uma operação

Ao lado do título de cada secção há um símbolo de ligação: um clique copia o endereço dessa secção e aparece a mensagem «Ligação copiada». As operações têm o mesmo símbolo, e quem abrir a ligação chega com a operação já aberta. Assim, em vez de «veja a parte dos limites», envia exactamente o sítio.

A chave: uma para ele, nunca a sua

1. **Crie uma chave própria** para o programador, no Meu MozOut, na página API, com um nome que o identifique.

2. **Comece em Sandbox**: lê dados verdadeiros, mas as escritas são simuladas e nada é cobrado.

3 **Dê só as permissões** que o trabalho pede, e uma validade curta.

4 **Quando o trabalho acabar,** revogue-a. Para pôr o sistema a funcionar a sério, crie uma chave `prod_` com as permissões mínimas.

Nunca envie a sua chave de produção por e-mail ou mensagem.
Se uma chave andou por onde não devia, revogue-a e crie outra: **o que fazer, pela ordem certa**.

Na língua de quem vai programar

Se o programador preferir inglês, envie as ligações da versão inglesa, que tem o mesmo conteúdo: veja **onde está cada língua**.

Combine duas regras desde o início:
A chave fica numa variável de ambiente, fora do código, e qualquer problema comunicado traz o `X-Correlation-ID` da resposta. Poupa dias de troca de mensagens.

RECOMENDADO

Comece por enviar a página inicial da documentação.

Abrir a documentação →

VEJA TAMBÉM

- A nossa documentação da API: o que é, para quem é e como lá chegar →
- Um percurso de leitura na documentação da API: do primeiro pedido à integração pronta →
- A documentação da API em português ou em inglês: onde está cada língua e como mudar →
- A documentação da API e a IA: o ficheiro llms.txt e dar a documentação inteira a um assistente →
- Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa →

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-2743 · v2026.11.13 · Gerado a 13/11/2026 19:51