Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:38

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Listar os seus agentes pela API: type=agent, base_model e status

Agentes pela API

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3051	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3051

Listar os seus agentes pela API: type=agent, base_model e status

Agentes pela API Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



A lista de modelos da API, `GET /v1/models`, também traz os seus agentes, antes dos modelos. Com `type=agent`, traz só os agentes. Precisa de uma chave com `ai:read`, e ver a lista não gasta créditos.

O pedido

No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.mozout.co.mz/v1/models?type=agent" -H "Authorization: Bearer $MOZOUT_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.mozout.co.mz/v1/models?type=agent" -H "Authorization: Bearer $env:MOZOUT_API_KEY"
```

A lista segue o formato da OpenAI, por isso o `client.models.list()` do SDK também serve. Em Python, com o filtro:

```
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(base_url="https://api.mozout.co.mz/v1", api_key=os.environ["MOZOUT_API_KEY"])

for m in client.models.list(extra_query={"type": "agent"}):
    print(m.id, getattr(m, "status", None), getattr(m, "base_model", None))
```

O que vem em cada agente


```
{
  "id": "agent/7c1e9a42-b35d8f06-a2c4e719-5d0b3f8e",
  "object": "model",
  "owned_by": "user",
  "type": "agent",
  "category": "agent",
  "name": "Assistente de apoio",
  "description": "Responde às perguntas dos clientes sobre os planos.",
  "base_model": "deepseek-ai/deepseek-v4-flash",
  "status": "active",
  "tools": ["web_fetch", "current_datetime"],
   "pricing": { "unit": "1M tokens", "input": 56.0, "output": 112.0, "cached_input": 11.2 }
}
```


Campo	O que diz
`id`	O valor a pôr em `model` nos pedidos de chat: `agent/` e o id do agente.
`type`	Sempre `agent`.
`name` e `description`	O nome e a descrição que deu ao agente no All in One AI.
`base_model`	O modelo de texto que o agente usa.
`pricing`	O preço desse modelo, em créditos por 1 milhão de tokens. O agente não tem preço próprio.
`tools`	As ferramentas activas: `web_fetch`, `web_search` e `current_datetime`.
`status`	`active` ou `paused`.

Cada conta só vê os seus agentes. A lista é igual com uma chave `sandbox_` e com uma `prod_`.

Para que serve

1. Confirmar o id certo antes de o pôr num programa.
2. Ver se um agente está em pausa antes de abrir o chat do site.

3 Mostrar os seus agentes numa aplicação sua, para escolher um.

4 Saber o preço por token, pelo `pricing` do modelo do agente.

No servidor MCP, a ferramenta `list_models` também aceita o tipo `agent`. Veja **falar com o agente pelo MCP**.

RECOMENDADO

Quer usar os seus agentes nos seus programas? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Usar o seu agente pela API: agent/ no campo model** →
- **Pausar, voltar a activar ou apagar um agente** →
- **Erros do agente pela API** →
- **Escolher um modelo de texto: preço, contexto e para que serve cada um** →
- **All in One AI** →

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3051 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:38