Gerado a 28/11/2026 22:39

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Usar o agente no n8n ou noutra aplicação compatível com a OpenAI: agent/ como modelo

Agentes pela API

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3063	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3063

Usar o agente no n8n ou noutra aplicação compatível com a OpenAI: agent/ como modelo

Agentes pela API Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



Uma aplicação que fala com a OpenAI no formato do chat também fala com os seus agentes. Precisa de três coisas: o nosso endereço base, a sua chave e, no lugar do modelo, `agent/` seguido do id do agente.

Os três campos

Campo	O que pôr
Endereço base (Base URL)	`https://api.mozout.co.mz/v1`
Chave (API Key)	Uma chave do **API Center** com `ai:read` e `ai:write`
Modelo	`agent/` e o id, copiado em «Usar pela API»

Os agentes usam-se no chat, `POST /v1/chat/completions`. Se a aplicação tiver uma opção para usar outro formato, como a Responses API, deixe-a desligada.

No n8n

1. Crie a credencial da OpenAI com o nosso endereço em Base URL, como em **usar o All in One AI no n8n**.
2. No nó OpenAI Chat Model, escolha essa credencial. No campo do modelo, mude de From List para ID e escreva `agent/...`.
3. Deixe desligada a opção Use Responses API.

Também pode usar o nó HTTP Request, com `POST` para `https://api.mozout.co.mz/v1/chat/completions`, a chave em Bearer Auth e este corpo em JSON:

```
{
  "model": "agent/7c1e9a42-b35d8f06-a2c4e719-5d0b3f8e",
  "messages": [
    { "role": "user", "content": "Que serviços fazem ao sábado?" }
  ],
  "max_tokens": 400
}
```

Ou o **nosso nó do n8n**, com a operação «Chat with a text model» da IA: no modelo, escreva o id do agente.

O que a aplicação pode mudar

O modelo é sempre o do agente. O máximo de tokens e a temperatura da aplicação podem baixar os do agente, mas nunca os ultrapassam. Se a aplicação tiver um campo de instruções de sistema, deixe-o vazio sempre que puder: as instruções e o conhecimento do agente já vão em cada pedido, e texto a mais só gasta tokens.

Testar

Com uma chave `sandbox_`, a resposta é sempre «Resposta de teste (sandbox).»: confirma o endereço, a chave e o id sem gastar. Se a aplicação testar a credencial pela lista de modelos, os seus agentes aparecem lá primeiro, com o id `agent/...`.

Um `404 model_not_found` quer dizer id errado ou agente de outra conta; um `409 agent_paused`, agente em pausa. Veja **erros do agente pela API**.

RECOMENDADO

Quer o seu agente nos fluxos do n8n? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- **Usar o All in One AI no n8n: a credencial da OpenAI com o nosso endereço, ou o nó HTTP Request**
- **Qualquer aplicação que aceite um endereço compatível com a OpenAI**
- **O nosso nó do n8n**
- **Erros do agente pela API**
- **All in One AI**

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3063 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:39