Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:39

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Uma chave só para o agente no VPS: só ai:read e ai:write, e os gastos no Histórico

Integrações e agentes num VPS

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3075	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3075

Uma chave só para o agente no VPS: só ai:read e ai:write, e os gastos no Histórico

Integrações e agentes num VPS Criado em **28 de novembro de 2026** 3 min de leitura



Um agente como o OpenClaw ou o Hermes Agent fica a correr no seu VPS dia e noite, com uma chave da MozOut guardada no servidor. Essa chave deve servir só para isso. Se o servidor for comprometido, quem a apanhar só consegue usar a IA, e o resto da conta fica de fora.

Criar a chave

1. No **API Center**, crie uma chave nova com um nome que diga onde está, como «OpenClaw no VPS».
2. Modo: Produção. Para confirmar a configuração primeiro, crie antes uma de Sandbox: as respostas são de teste e não gastam nada.
3. Permissões: só `ai:read`, para ver os modelos e o saldo, e `ai:write`, para conversar. Nenhuma outra área e nenhuma permissão perigosa.
4. Validade: 30, 90 ou 365 dias, ou sem fim; por omissão são 90. Quando a chave expira, o agente passa a receber `401` e pára.
5. Lista de IPs: o endereço IP do VPS. Assim a chave só funciona a partir dele; de outro sítio, a API responde `403 ip_not_allowed`.
6. Confirme com a sua senha e o código de 6 dígitos que chega por e-mail. Copie a chave logo, porque só aparece uma vez.

E o limite de gastos?

O limite de gastos da chave, em MT e para 30 dias, conta o que a API cobra do saldo da conta: compras e facturas pagas com saldo. Uma chave só com `ai:read` e `ai:write` não compra nada, por isso esse limite não trava o uso da IA. Para saber quanto o agente gasta, acompanhe a chave no «Histórico».

Guardar a chave no VPS

Ponha a chave numa variável de ambiente ou no ficheiro de variáveis do agente, e nunca no código nem num repositório. Os passos estão em **associar o OpenClaw** e em **associar o Hermes Agent**. Deixe o ficheiro de variáveis legível só pelo utilizador que corre o agente. No OpenClaw, por exemplo:

```
chmod 600 ~/.openclaw/.env
```

Os gastos no Histórico

1. No **All in One AI**, abra a aba «Histórico».
2. No filtro das chaves, troque «Todas as chaves» pela chave do VPS e escolha as datas. As chaves aparecem com o nome que lhes deu no API Center.
3. Vê cada pedido, com o modelo, os tokens e os créditos gastos. O resumo «Por chave» compara esta chave com as outras.
4. Para guardar ou fazer contas fora, use «Exportar CSV».

Se desconfiar que a chave saiu do servidor, revogue-a já no API Center e crie outra.
O agente pára até receber a nova. Veja **o que fazer, pela ordem certa**.

Uma chave por agente e por servidor. Com dois agentes, duas chaves: no «Histórico» vê o que gasta cada um, e se tiver de revogar uma, o outro continua a trabalhar.

RECOMENDADO

Quer pôr um agente no seu VPS com os gastos à vista? Veja o All in One AI.

Ver o All in One AI →

VEJA TAMBÉM

- Associar o OpenClaw ao All in One AI: o fornecedor próprio, a chave e o modelo
- Criar uma chave da API: nome, modo, permissões, validade, lista de IPs e limite de gastos
- Uma chave de API ou um token ficou exposto: o que fazer, pela ordem certa
- Segurança do OpenClaw: o que ele alcança e como o limitar
- All in One AI

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3075 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:39