Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:42

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Mudar de modelo a meio de uma sessão do Claude Code com /model

Claude Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3111	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3111

Mudar de modelo a meio de uma sessão do Claude Code com /model

Claude Code · Criado em **28 de novembro de 2026** · 3 min de leitura



O Claude Code começa com o modelo de `ANTHROPIC_MODEL`, mas pode trocar a meio do trabalho: um modelo forte para uma mudança grande, um leve para perguntas curtas. Faz-se com o comando `/model`, dentro da sessão.

Trocar com /model

Escreva `/model` seguido do id do catálogo, tal como está, com a barra:

```
/model zai-org/glm-5.2
```

A troca é imediata. Se escrever só `/model`, abre a lista do Claude Code. Nessa lista, Enter troca e guarda como padrão, e a tecla `s` troca só nesta sessão. Os ids do catálogo podem não aparecer na lista: nesse caso, escreva o id a seguir a `/model`.

Só esta sessão ou também as próximas

Como troca	O que acontece
`/model zai-org/glm-5.2`	Troca já e guarda o modelo como o seu padrão: o Claude Code escreve-o em `model`, no `~/.claude/settings.json`.
`claude --model zai-org/glm-5.2`	Abre uma sessão nova já com esse modelo, sem mudar o padrão. Serve também para ter modelos diferentes em terminais diferentes.

Porque é que a sessão seguinte volta ao modelo antigo

Se tem `ANTHROPIC_MODEL` definido, no terminal ou no `env` do `settings.json`, essa variável vale mais do que o modelo guardado pelo `/model`. É o que diz a documentação do Claude Code. Cada sessão nova volta, então, ao modelo da variável. Para mudar o modelo de arranque de vez, troque o valor de `ANTHROPIC_MODEL`.

Antes de trocar

1. Confirme o id na **aba «Modelos»** ou em `GET /v1/models`. Um nome mal escrito não dá erro no Claude Code: usamos o `moonshotai/kimi-k2.7-code` e cobramos ao preço dele. Veja **que modelo responde a um nome que não está no catálogo**.

2. Veja o contexto do modelo novo. O Claude Code só lê `CLAUDE_CODE_MAX_CONTEXT_TOKENS` ao arrancar. Se passar para um modelo com menos contexto, feche e abra-o com o valor certo. Veja **contexto e resposta no Claude Code**.

3. Use um modelo que aceite ferramentas (function calling): o Claude Code precisa delas para ler ficheiros e correr comandos. Os modelos recomendados nas docs aceitam todos.

Cada modelo tem a sua própria cache. Segundo a documentação do Claude Code, o primeiro pedido depois de uma troca volta a ler a conversa toda, sem cache. Troque de modelo entre tarefas, e não a cada pergunta.

Confirmar o modelo em uso

`/status` mostra o modelo da sessão. Com o Coding Plan, os modelos do plano gastam pontos e os outros são pagos com créditos. A lista está na **aba «Plano»**.

Uma combinação que funciona bem: `moonshotai/kimi-k2.7-code` no dia-a-dia, `deepseek-ai/deepseek-v4-pro` para mudanças grandes e erros difíceis, e `deepseek-ai/deepseek-v4-flash` para perguntas curtas.

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Claude Code? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **Usar o Claude Code com o All in One AI: as variáveis, o modelo e os erros comuns**
- **Contexto e resposta no Claude Code: CLAUDE_CODE_MAX_CONTEXT_TOKENS e CLAUDE_CODE_MAX_OUTPUT_TOKENS**
- **O Claude Code pede um modelo claude-sonnet: que modelo responde e quanto paga**
- **Coding Plan: qual escolher, quanto custa e como assinar**

Programar com IA no All in One AI

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3111 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:42