Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:44

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O nome do fornecedor no Codex: os nomes reservados openai, ollama e lmstudio

Codex CLI

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3131	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3131

O nome do fornecedor no Codex: os nomes reservados openai, ollama e lmstudio

Codex CLI Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



No `config.toml`, o fornecedor da MozOut vive numa tabela `[model_providers.<id>]`. O id escolhe-o o utilizador, mas há nomes que o Codex guarda para os fornecedores que traz de origem.

Os nomes reservados

Segundo a documentação oficial do Codex, os ids `openai`, `ollama` e `lmstudio` são dos fornecedores que vêm com o Codex e não podem ser substituídos. A página de configuração avançada junta `amazon-bedrock`, `amazon-bedrock-runtime` e `gcp`. Um bloco com um destes nomes não vale como o seu fornecedor.

O id e o nome

```
model = "moonshotai/kimi-k2.7-code"
model_provider = "aio"

[model_providers.aio]
name = "MozOut"
base_url = "https://api.mozout.co.mz/v1"
env_key = "MOZOUT_API_KEY"
wire_api = "responses"
```

Onde	O que é
`[model_providers.aio]`	O id. Escolha um nome único: `aio`, `api` ou outro.
`model_provider = "aio"`	Tem de ser igual ao id, letra a letra.
`name = "MozOut"`	Só o nome que o Codex mostra. Pode ter espaços e maiúsculas.

No TOML, um id sem aspas só pode ter letras, números, `_` e `-`. Prefira um nome curto e sem espaços.

Se faltar o model_provider

Sem a linha `model_provider`, o Codex usa o fornecedor `openai`, que é o padrão, e os pedidos não vêm para a nossa API. A linha vai no topo do ficheiro, antes da primeira tabela, e o valor tem de ser o id de uma tabela `[model_providers.<id>]` que exista.

Não confundir com o servidor MCP

O servidor MCP também tem um nome, numa tabela própria: `[mcp_servers.mozout-ai]`. São coisas diferentes: `model_providers` diz que modelos o Codex usa para programar, e `mcp_servers` junta ferramentas, como gerar imagens. Veja **o servidor MCP do All in One AI**.

Confirme com uma chave `sandbox_`: com o fornecedor certo, a resposta é «Resposta de teste (sandbox).».

RECOMENDADO

Quer programar com IA no Codex? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Codex CLI com o All in One AI: criar o config.toml, a chave e o modelo →
- O Codex num projecto: porque é que o .codex/config.toml não pode mudar o fornecedor →
- O env_key no Codex: como lê a chave de uma variável de ambiente →
- O servidor MCP do All in One AI: imagens, vídeos e voz no Claude Code, no Codex e no ChatGPT →
- Programar com IA no All in One AI →

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3131 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:44