Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:45

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Porque é que os pedidos do Cursor passam primeiro pelos servidores do Cursor

Cursor

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3145	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3145

Porque é que os pedidos do Cursor passam primeiro pelos servidores do Cursor

Cursor Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



Quando usa a chave da MozOut no Cursor, o pedido não vai directo do seu computador para a nossa API. Passa primeiro pelos servidores do Cursor, que montam o pedido final, e só depois chega até nós. Isto muda a forma como deve criar a chave que usa no Cursor.

O que diz o Cursor

Segundo a **ajuda do Cursor sobre chaves próprias**, todos os pedidos passam pelos servidores do Cursor para a montagem final do prompt. A mesma página diz que a chave não fica guardada nos servidores do Cursor nem é mantida depois de o pedido terminar.

O caminho de cada pedido é este: o Cursor no seu computador, os servidores do Cursor e a nossa API, em `https://api.mozout.co.mz/v1`. A resposta faz o caminho inverso.

A lista de IPs da chave

Ao criar uma chave, pode preencher uma lista de IPs: a chave só funciona a partir desses endereços. Com o Cursor, o pedido chega-nos do endereço dos servidores do Cursor, e não do seu. Se a lista tiver só o IP do seu computador ou do escritório, a API responde `403 ip_not_allowed`.

Para o Cursor, use uma chave sem lista de IPs. Os campos estão em **como criar uma chave da API**.

Uma chave só para o Cursor

1. Crie no **API Center** uma chave com o nome «Cursor» e só as permissões `ai:read` e `ai:write`. O chat não precisa de mais nada.
2. Deixe a lista de IPs vazia, pelo motivo acima.
3. Escolha uma validade: 30, 90 ou 365 dias. Quando acabar, crie outra e troque-a no Cursor.

Assim, se precisar de cortar o acesso do Cursor, revoga só esta chave e os seus outros programas continuam a funcionar. No Histórico, o filtro por chave mostra só o que o Cursor gastou.

O que passa pelo Cursor

O texto de cada pedido, com o código que o Cursor junta à conversa, passa pelos servidores do Cursor antes de chegar a nós. Nessa parte do caminho valem as regras de privacidade do Cursor. Se isso não serve ao seu projecto, use uma ferramenta que corre no seu computador e chama o nosso endereço directamente, como o Cline, o OpenCode ou o Aider. Veja **que ferramenta escolher**.

Se a chave do Cursor ficar exposta, revogue-a logo.
Veja **o que fazer, pela ordem certa**.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos no Cursor? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Cursor com o All in One AI: a chave, o endereço e os modelos a juntar →
- Erros no Cursor: 401, modelo não encontrado e o endereço com /v1 →
- Quanto gasta o Cursor: acompanhar os pedidos na aba Histórico →
- Que ferramenta de programação usar com o All in One AI →
- Programar com IA no All in One AI →

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3145 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:45