Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:46

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Override OpenAI Base URL no Cursor: o que acontece aos modelos OpenAI do Cursor, e como voltar atrás

Cursor

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3149	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3149

Override OpenAI Base URL no Cursor: o que acontece aos modelos OpenAI do Cursor, e como voltar atrás

Cursor Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



Para o Cursor usar os nossos modelos, activa **Override OpenAI Base URL** e escreve o nosso endereço. A opção não vale só para os modelos que juntou: vale para tudo o que o Cursor manda pela via da OpenAI. Aqui fica o que muda e como voltar ao que estava.

O que a opção faz

Com **Override OpenAI Base URL** activo, o Cursor manda os pedidos da via da OpenAI para o endereço que escrever, com a chave que pôs em **OpenAI API Key**. Para o All in One AI, o endereço é `https://api.mozout.co.mz/v1`, com `/v1` no fim, porque o Cursor junta só `/chat/completions`.

Os modelos OpenAI do Cursor

Segundo a nossa documentação, enquanto o endereço estiver trocado, os pedidos aos modelos OpenAI do Cursor também vêm para a nossa API. Se o nome que o Cursor manda não for um id do nosso catálogo, a API responde `404 model_not_found`. Os nossos ids levam sempre uma barra, como `moonshotai/kimi-k2.7-code`.

Por isso, com a opção activa, use no chat os modelos que juntou em **Add Custom Model**.

Voltar atrás

1. Abra **Cursor Settings** e depois **Models**.
2. Desactive **Override OpenAI Base URL**. Os modelos OpenAI do Cursor deixam de vir para nós.
3. Desactive também **OpenAI API Key**, ou apague lá a chave. Senão o Cursor continua a mandar a sua chave da MozOut nos pedidos aos modelos da OpenAI, que não a aceitam.

4 Os modelos que juntou em **Add Custom Model** deixam de chegar até nós. Pode deixá-los na lista para a próxima vez.

Para voltar aos nossos modelos, active outra vez as duas opções e confirme o endereço `https://api.mozout.co.mz/v1`.

Estes nomes de menus vêm da nossa documentação.
A página de ajuda do Cursor sobre chaves próprias não fala desta opção, e o Cursor muda as definições com frequência. Se precisa dos modelos do Cursor e dos nossos no mesmo dia, uma ferramenta à parte evita andar a trocar: o Cline ou o Kilo Code no VS Code. Veja **que ferramenta escolher**.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos no Cursor? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Cursor com o All in One AI: a chave, o endereço e os modelos a juntar →
- Erros no Cursor: 401, modelo não encontrado e o endereço com /v1 →
- Juntar mais modelos no Cursor: Add Custom Model e o id com a barra →
- Que ferramenta de programação usar com o All in One AI →
- Programar com IA no All in One AI →

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3149 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:46