Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:49

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Limites de contexto e de resposta no kilo.jsonc

Kilo Code

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3207	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3207

Limites de contexto e de resposta no kilo.jsonc

Kilo Code Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



Cada modelo do `kilo.jsonc` pode ter um `limit` com o contexto e a saída. Para fornecedores próprios, a documentação do Kilo Code manda pôr sempre os dois. Sem eles, o Kilo Code não resume a conversa e pede respostas longas.

Os dois campos

```
"moonshotai/kimi-k2.7-code": { "name": "Kimi K2.7 Code", "tool_call": true, "limit": { "context": 262144, "output": 16000 } }
```

Campo	O que é	O que pôr
`limit.context`	O contexto total do modelo. O Kilo Code usa-o para saber quando resumir a conversa.	O `context_length` do modelo, em `GET /v1/models`.
`limit.output`	O máximo de tokens de cada resposta. O Kilo Code manda-o à API como `max_tokens`.	`16000`, sem passar o `max_output_tokens` do modelo.

Há ainda o `limit.input`, opcional: um tecto mais baixo para a entrada. Se o puser, o Kilo Code resume a conversa por ele, em vez do `context`.

Sem limit

O Kilo Code procura primeiro no seu ficheiro e depois no catálogo de modelos dele. Para um modelo que não está nesse catálogo, os valores ficam a 0:

Valor em falta	O que acontece
`context` a 0	O Kilo Code não resume a conversa. Ela cresce até a API recusar o pedido.
`output` a 0	O Kilo Code usa o valor dele por omissão, 32 000 tokens.

Porque a saída conta para os créditos

Antes de cada resposta, reservamos créditos para a entrada e para o `max_tokens` que o Kilo Code manda. Com 32 000, a reserva da saída é o dobro da de 16 000, e com pouco saldo a API responde `402 insufficient_credits`. No fim paga só os tokens verdadeiros, e o resto da reserva volta ao saldo.

Os valores dos modelos recomendados

Modelo	limit.context	limit.output
`moonshotai/kimi-k2.7-code`	`262144`	`16000`
`deepseek-ai/deepseek-v4-pro`	`1048576`	`16000`
`zai-org/glm-5.2`	`1048576`	`16000`
`deepseek-ai/deepseek-v4-flash`	`1048576`	`16000`

Os ids estão na aba «Modelos» do **All in One AI** ou na lista da API. No Linux e no macOS:

```
curl "https://api.mozout.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $MOZOUT_API_KEY"
```

No PowerShell do Windows:

```
curl.exe "https://api.mozout.co.mz/v1/models?type=text" -H "Authorization: Bearer $env:MOZOUT_API_KEY"
```

Cada modelo vem com o `id` (sempre com a barra), o `context_length` e o preço em `pricing`. Ver a lista não gasta créditos.

Também na extensão do VS Code

A janela **Custom provider** não tem campos para os limites. Segundo a documentação do Kilo Code, os limites de tokens, as ferramentas e as variantes de um fornecedor próprio acertam-se no `kilo.jsonc`. O ficheiro completo está no artigo sobre **o kilo.jsonc global**.

RECOMENDADO

Quer o Kilo Code a gastar só o que precisa? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- Kilo Code com o All in One AI: o fornecedor próprio no VS Code e o kilo.jsonc na linha de comandos
- O Kilo Code na linha de comandos: o ficheiro kilo.jsonc global
- Escolher um modelo para o Kilo Code: modelos que aceitam ferramentas
- Limites de contexto e de resposta no OpenCode: limit.context e limit.output
- Programar com IA no All in One AI

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3207 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:49