Mozout

Gerado a 28/11/2026 22:50

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Guardar o .aider.model.metadata.json no Windows sem a terminação .txt

Aider

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-3225	v2026.11.28	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/3225

Guardar o .aider.model.metadata.json no Windows sem a terminação .txt

Aider Criado em **28 de novembro de 2026** 2 min de leitura



No Windows, o Bloco de Notas junta `.txt` ao nome dos ficheiros, e o Explorador de Ficheiros esconde essa terminação. O ficheiro parece certo, mas chama-se `.aider.model.metadata.json.txt`, e o Aider não o lê.

1. Criar o ficheiro a partir do PowerShell

Abra o PowerShell e escreva:

```
notepad "$HOME\.aider.model.metadata.json"
```

O Bloco de Notas pergunta se quer criar um ficheiro novo: responda que sim. Assim o nome fica exacto, porque foi o PowerShell a dá-lo. Cole o conteúdo e guarde com `Ctrl+S`. `$HOME` é a sua pasta pessoal, `C:\Users\o-seu-nome`.

2. Se usar «Guardar como»

1. No tipo do ficheiro, escolha **Todos os ficheiros (*.*)**. Com «Documentos de texto», o Windows junta `.txt`.
2. Escreva o nome entre aspas: `".aider.model.metadata.json"`. As aspas também impedem que o Windows mude o nome.
3. Escolha a pasta pessoal, `C:\Users\o-seu-nome`, e guarde.

3. Confirmar o nome

No PowerShell:

```
Get-ChildItem -Force $HOME\.aider*
```

O nome tem de acabar em `.json`. Se acabar em `.json.txt`, mude-o:

```
Rename-Item "$HOME\.aider.model.metadata.json.txt" ".aider.model.metadata.json"
```

Na Linha de Comandos, o mesmo faz-se com `dir` e `ren`:

```
dir /a %USERPROFILE%\.aider*
ren "%USERPROFILE%\.aider.model.metadata.json.txt" .aider.model.metadata.json
```

Mostrar as terminações no Explorador

Para não voltar a cair nisto, peça ao Explorador de Ficheiros que mostre as extensões dos nomes de ficheiros. A opção está no menu **Ver**. Com ela activa, um ficheiro `.json.txt` vê-se logo.

O mesmo cuidado vale para o `.aider.conf.yml` e para o `.env`. No Windows, confirme sempre que o nome não acabou em `.txt`.

O conteúdo do ficheiro está explicado em **o ficheiro .aider.model.metadata.json**, e **este artigo** diz em que pastas o Aider o procura.

RECOMENDADO

Quer usar os nossos modelos no Aider, também no Windows? Veja a página Programar com IA.

Ver Programar com IA →

VEJA TAMBÉM

- **O ficheiro .aider.model.metadata.json: o contexto e a resposta de cada modelo**
- **Onde o Aider procura o .aider.model.metadata.json: pasta pessoal, repositório e pasta de arranque**
- **Instalar o Aider e abri-lo no seu projecto com um modelo do All in One AI**
- **Aider com o All in One AI: as duas variáveis, o prefixo openai/ e o contexto do modelo**
- **Programar com IA no All in One AI**

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-3225 · v2026.11.28 · Gerado a 28/11/2026 22:50