Gerado a 21/10/2026 17:49

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Correr um script PHP numa tarefa agendada (cron)

PHP e Programação

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-791	v2026.10.10	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/791

Correr um script PHP numa tarefa agendada (cron)

PHP e Programação · Criado em **10 de outubro de 2026** · 3 min de leitura

Em **Cron Jobs**, no cPanel, o comando é o caminho completo do PHP, um espaço, e o caminho completo do script: `/opt/alt/php82/usr/bin/php /home/SUACONTA/scripts/tarefa.php`. Duas coisas dão cabo da maioria das tarefas que "não correm": **caminhos relativos** e **o PHP errado**. Para o que é o cron em si, veja **tarefas agendadas**.

Montar a tarefa

1. **Guarde o script fora da pasta pública**, por exemplo numa pasta `scripts` ao lado de `public_html`. Um script de tarefas dentro do site pode ser chamado por qualquer pessoa pelo navegador.
2. **Escolha o PHP.** O caminho tem a forma `/opt/alt/php82/usr/bin/php`, trocando 82 pela versão do projecto (sem o ponto). Não escreva só `php`: o cron pode usar outra versão que não a da sua pasta.
3. No cPanel, secção **Advanced**, abra **Cron Jobs**. Escolha a frequência e cole o comando completo.
4. **Guarde o resultado num ficheiro.** Acrescente no fim `>> /home/SUACONTA/scripts/tarefa.log 2>&1`. Sem isto, o cPanel envia a saída por e-mail ou perde-a.
5. Espere pela primeira execução e **abra o ficheiro de registo**. Se estiver vazio e o script devia escrever algo, a tarefa não correu.

Uma linha completa fica assim:

```
/opt/alt/php82/usr/bin/php /home/SUACONTA/scripts/tarefa.php >> /home/SUACONTA/scripts/tarefa.log 2>&1
```

O que muda entre o navegador e o cron

No navegador	No cron
Há um pedido web: `$_SERVER`, `$_GET` e os cabeçalhos existem.	Não há pedido nenhum. Essas variáveis vêm vazias ou nem existem.
A pasta de trabalho é a do script.	A pasta de trabalho é outra. Use `__DIR__` nos caminhos de `require` e de ficheiros.
Há um tempo máximo por pedido.	Na linha de comandos o limite de tempo costuma ser maior, mas a memória e os limites da conta continuam a valer.
A configuração é a da pasta.	A configuração é a do PHP de linha de comandos dessa versão. Um valor posto só no `.user.ini` da pasta do site pode não valer aqui.

A hora é a do servidor
, fuso Africa/Maputo (UTC+02:00). Uma tarefa “às 8” corre às 8 nessa hora, que pode não ser a sua. Um `%` dentro do comando tem de se escrever `\%` ou o cron corta a linha: ponha a lógica com datas dentro do script.

Não faça uma tarefa por minuto “só para ver”.
Cada execução gasta processos e memória da conta (veja **os limites**). Escolha a frequência que o trabalho pede e meça o tempo que o script leva.

Teste primeiro à mão.
No **Terminal** corra a mesma linha, sem o cron. Se der erro aí, dá erro no cron. Se o script chamar o WordPress, veja **trocar o WP-Cron por uma tarefa a sério**.

PRECISA DE AJUDA?

A tarefa foi criada, o ficheiro de registo diz um erro e não percebe qual? Envie-nos a linha do cron e o texto do registo.

Abrir um pedido de suporte →

VEJA TAMBÉM

Tarefas agendadas: para que servem e como criar uma →

- Trocar o WP-Cron por uma tarefa agendada a sério
- O Terminal do cPanel
- Cópias automáticas da sua aplicação: cron e mysqldump

mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

RLX-MZ-KB-791 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:49

Versão online deste documento