Gerado a 21/10/2026 17:49

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Actualizar o n8n sem sustos

Automação e n8n

CÓDIGO	VERSÃO	PAÍS · IDIOMA
RLX-MZ-KB-927	v2026.10.10	Moçambique · Português

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings
NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/927

Actualizar o n8n sem sustos

Automação e n8n · Criado em **10 de outubro de 2026** · 2 min de leitura

O n8n actualiza-se descarregando a imagem nova e recriando o contentor. Os seus dados ficam, porque estão no volume. O que pode correr mal não é o comando, é **saltar versões sem ler as notas** e **não ter cópia** para onde voltar. Faça nesta ordem.

A actualização, por ordem

1. **Faça uma cópia primeiro.** Dados, compose e chave de encriptação, como em **cópia de segurança do n8n**. Ao arrancar com uma versão nova, o n8n pode alterar a estrutura dos dados, e isso não se desfaz sozinho.

2. **Leia as notas da versão** no site do projecto, sobretudo se vai saltar várias versões de uma vez. É lá que vêm as mudanças que obrigam a alterar fluxos ou variáveis.

3. **Ponha uma versão fixa no compose**, em vez de uma etiqueta que anda sempre para a frente. O nome exacto das etiquetas está na página da imagem oficial. Assim sabe sempre em que versão está e só muda quando decide.

4. **Descarregue e recrie** com `docker compose pull` e `docker compose up -d`.

5. **Veja os registos** com `docker compose logs`. Procure erros nos primeiros momentos.

6. **Teste os fluxos importantes** à mão, um a um: um webhook, um agendamento, uma credencial de cada tipo.

O que costuma partir

Sintoma	Causa provável	O que fazer
O n8n não arranca depois	Uma variável antiga já não é aceite, ou a migração dos dados falhou.	Leia os registos; compare as variáveis com as notas da versão.
Um nó deixou de funcionar	Mudou o comportamento ou foi substituído.	Procure o nó na documentação da sua versão.
As credenciais deram erro	A chave de encriptação mudou, ou foi apagada com o volume.	Ponha de volta a chave original.
Os webhooks não respondem	O contentor novo perdeu `WEBHOOK_URL`.	Reponha a variável. Veja **webhooks do n8n**.

Voltar atrás nem sempre é só mudar a versão.
Se a versão nova já alterou a estrutura dos dados, voltar à antiga pode não funcionar. O caminho seguro é repor a cópia que fez no início e arrancar com a versão antiga.

Quando actualizar

Actualize de tempos a tempos, e sem pressa, mas não deixe passar muito. Uma instalação parada durante muito tempo acumula falhas de segurança conhecidas e torna o salto seguinte mais arriscado. Fora do horário em que os fluxos importantes correm, e com tempo para os testar. O método geral para qualquer aplicação em Docker está em **actualizar uma aplicação Docker sem perder dados**.

Se tem fluxos críticos
, ensaie a actualização numa cópia: restaure a sua cópia num segundo VPS ou numa pasta à parte, actualize aí e só depois faça no verdadeiro. Também liberta espaço no disco: **Docker a encher o disco**.

RECOMENDADO
Precisa de outro VPS para ensaiar a actualização?
Ver os servidores VPS →

VEJA TAMBÉM
Cópia de segurança do n8n →

Actualizar uma aplicação Docker sem perder dados

Docker a encher o disco: imagens, volumes e registos

MozOut Moçambique
RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT	401 191 607
NUEL	105 045 974
CAE	62022
SEDE	Bairro 7 de Setembro Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique
CONTACTOS	info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 · www.mozout.co.mz
HORÁRIO	2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas Sábado & Domingo - Fechado

Versão online deste documento

RLX-MZ-KB-927 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:49