

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

O que é um webhook, e como testar um com curl

Automação e n8n

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-935

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/935>

O que é um webhook, e como testar um com curl

📁 Automação e n8n 📅 Criado em 10 de outubro de 2026 ⌚ 3 min de leitura



Um **webhook** é um endereço na internet que recebe um aviso quando acontece alguma coisa noutra aplicação. Em vez de perguntar de minuto a minuto «já há novidades?», a aplicação bate à porta e entrega os dados. Pode testar qualquer webhook com o `curl`, um programa de linha de comandos que faz pedidos HTTP.

? Como funciona

Papel	Quem	O que faz
Emissor	A aplicação onde acontece o evento (uma loja, um formulário, um serviço de pagamentos).	Quando algo acontece, envia um pedido para um endereço que lhe indicou, em geral com os dados em JSON.
Receptor	O seu programa (o n8n, um ficheiro PHP no seu site, uma aplicação).	Tem um endereço público, lê o pedido e responde com um código de estado.
Resposta	O receptor.	Um código como 200 diz «recebi». Muitos emissores tentam de novo se não o receberem.

➞ Testar com curl, passo a passo

1 Tenha o endereço do webhook. Tem de ser público e, em geral, em HTTPS. Um endereço `localhost` não serve: o emissor, na internet, não chega ao seu computador.

2 Um pedido simples, para ver se o endereço responde: `curl -i https://n8n.asuaempresa.co.mz/webhook/o-seu-caminho`. O `-i` mostra o código e os cabeçalhos da resposta.

3 Um pedido com dados, como o emissor enviaria: `curl -i -X POST https://n8n.asuaempresa.co.mz/webhook/o-seu-caminho -H "Content-Type: application/json" -d '{"nome": "teste"}'`.

4 Leia o código da resposta na tabela abaixo.

5 Veja se o receptor registou o pedido. No n8n, na lista de execuções; no seu código, no registo de erros.

🔍 O que o código quer dizer

Código	Significa
200 ou 201	Recebido. Se o resto falha, é dentro do receptor.
301 ou 302	O endereço redirecciona. Muitos emissores não seguem redirecções: use o endereço final.
401 ou 403	Falta autenticação, ou uma firewall barrou. Veja porque o IP é bloqueado .
404	Esse caminho não existe. Num n8n, quase sempre é o endereço de teste fora de uso ou o fluxo inactivo: webhooks do n8n .
405	O método está errado (GET em vez de POST, ou o contrário).
500	O receptor recebeu e rebentou. Veja o erro do lado dele. erros de sites .
502 ou 504	Um proxy no meio não chegou ao receptor, ou este demorou demasiado.

Sem resposta nenhuma, o problema está antes: o nome do domínio, a porta ou a firewall. Veja **que portas estão abertas**.

! Um webhook aberto é uma porta aberta.
Quem souber o endereço pode enviar-lhe o que quiser. Confira sempre quem enviou (um segredo no cabeçalho, uma assinatura) antes de agir, e nunca confie no conteúdo como se fosse seu. E prepare-se para receber o mesmo aviso duas vezes: os emissores repetem.

💡 Pode receber webhooks num site comum
: um ficheiro PHP que lê o corpo do pedido (`php://input`) e o guarda ou trata. Para fluxos entre várias aplicações é mais cómodo um n8n, num VPS; veja **o que é o n8n**. Para os da Meta, **webhooks da Meta**.

⚡ RECOMENDADO

Precisa de um servidor com endereço público para receber webhooks?

 [Ver os servidores VPS →](#)

🔗 VEJA TAMBÉM

Webhooks do n8n: endereço de teste e de produção 

Receber mensagens: webhooks da Evolution API 

Erros de sites: 500, 403, 404, 508 e o que fazer 

Mozout

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607


NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, Moçambique

CONTACTOS info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·
www.mozout.co.mz

HORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - Fechado



Versão online deste
documento

RLX-MZ-KB-935 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:49