

BASE DE CONHECIMENTO · DOCUMENTO PÚBLICO

Obter uma chave de API de um modelo de IA e guardá-la em segurança

IA e Agentes

CÓDIGO

RLX-MZ-KB-951

VERSÃO

v2026.10.10

PAÍS · IDIOMA

Moçambique · Português

MozOut Moçambique

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607 · NUEL 105 045 974 · CAE 62022

<https://www.meu.mozout.co.mz/knowledgebase/951>

Obter uma chave de API de um modelo de IA e guardá-la em segurança

📁 IA e Agentes 📅 Criado em 10 de outubro de 2026 ⌚ 3 min de leitura



Uma **chave de API** é uma palavra-passe longa que identifica a sua conta junto de um fornecedor de modelos de IA. Quem a tem usa a sua conta e **gasta o seu dinheiro**. Obtém-se numa conta de programador do fornecedor e guarda-se **no servidor, fora do código e fora de qualquer pasta publicada**. Esta é a parte que as pessoas falham.

➞ Como obter uma

- 1 **Escolha o fornecedor.** Os mais conhecidos são a OpenAI, a Anthropic e a Google, e há outros. Cada um tem a sua plataforma para programadores, distinta da aplicação de conversa que se usa no telemóvel.
- 2 **Crie a conta de programador** e associe um meio de pagamento, se o fornecedor o exigir. As APIs cobram por uso, à parte de qualquer subscrição da aplicação de conversa.
- 3 **Defina o limite de gasto** ou os alertas de consumo antes de criar a chave. A maioria dos fornecedores oferece esta opção no painel.
- 4 **Crie a chave** na secção das chaves de API, dê-lhe um nome que diga para que serve e, se houver permissões, escolha as mínimas.
- 5 **Copie-a logo.** Muitos fornecedores mostram-na uma única vez. Se a perder, não a recupera: cria outra e revoga a antiga.

Onde fica cada opção muda de fornecedor para fornecedor e com o tempo. Siga a documentação do fornecedor, e não um ecrã que viu num vídeo. O preço está sempre na página de preços dele.

Onde a guardar, e onde nunca

Sítio	Serve?	Porquê
Variável de ambiente no servidor	Sim	Fica fora do código. Veja variáveis de ambiente e segredos .
Ficheiro de configuração fora da pasta pública, com permissões só para si	Sim	Não é servido a ninguém e não vai para o repositório.
Um cofre de palavras-passe	Sim, como cópia	Se perder o servidor, não perde o acesso à chave.
Dentro do código do site, ou em JavaScript que o visitante descarrega	Nunca	Qualquer visitante a vê, e passa a gastar à sua conta.
Num repositório público (GitHub, etc.)	Nunca	Há programas que varrem repositórios à procura de chaves, e fazem-no depressa.
Numa conversa, e-mail ou mensagem	Nunca	Fica guardada em sítios que não controla.



Se a chave vazou

(apareceu num repositório, num ecrã partilhado, num e-mail), revogue-a **agora**, no painel do fornecedor, e crie outra. Depois veja o consumo para saber se alguém já a usou. Apagar a mensagem não chega: a chave já pode ter sido copiada.



Uma chave por projecto ou agente. Revoga-se uma sem parar as outras.



Mude-as de vez em quando e sempre que alguém que as conhecia saia do projecto.



Mantenha o limite de gasto o mais baixo que o projecto permita e suba-o só quando precisar.



Num site WordPress, se um plugin pedir a chave, ela fica na base de dados do site. Isso é aceitável, mas só se o site estiver actualizado e protegido. Veja **WordPress com ajuda de IA**.

PRECISA DE AJUDA?

Precisa de ajuda a perceber onde guardar uma chave no seu VPS? Diga-nos como o tem montado.

 [Abrir um pedido de suporte](#) →

VEJA TAMBÉM

Tokens explicados: como se contam as APIs de IA



Variáveis de ambiente e segredos da sua aplicação



Quanto custa o OpenClaw: as chaves de API

**mozout****MozOut Moçambique**

RLX Holdings, S.A. · Grupo RLX Holdings

NUIT 401 191 607

NUEL 105 045 974

CAE 62022

SEDE Bairro 7 de Setembro
Vilankulo 1304 · CEP 0411-02, Inhambane, MoçambiqueCONTACTOS info@mozout.co.mz · +258 84 635 1111 · +258 86 635 1111 ·
www.mozout.co.mzHORÁRIO 2ª. à 6ª. Feira - 08 à 16 Horas
Sábado & Domingo - FechadoVersão online deste
documento

RLX-MZ-KB-951 · v2026.10.10 · Gerado a 21/10/2026 17:49